


Merk: **Rotel**

Model: RSP-1576MKII Zilver

**€ 3.299,00**

Excl. BTW: € 2.726,45



## Omschrijving

De RSP-1576MKII ondersteunt thuisbioscopen tot 7.1.4 kanalen voor Dolby Atmos en DTS:Xaudioformatendoor gebruik te maken van de nieuwste Quad-coreDSP van Texas Instruments.

De surroundprocessor maakt gebruik van maar liefst zes befaamde Wolfson DAC's en is voorzien van Dirac Live Full Room Correction en een meetmicrofoon. Dirac Live maakt automatische frequentie-en tijddomeinaanpassingen van 20 Hz tot 20 kHz mogelijk, waardoor optimale prestaties zijn gegarandeerd in thuisbioscopen van elk formaat. Zo kan elk thuisbioscoop perfect worden ingeregeld worden voor de ultieme filmervaring.

Zoals alle Rotel-producten is Balanced Design Concept het basisprincipe van de ontwikkeling. Dankzij de op maat gemaakte en in eigen huis vervaardigde ringkerntransformator zorgt dit voor een lage vervorming, ruisonderdrukking en akoestische afstemming van alle cruciale audiocircuits. De RSP-1576MKII heeft zeven HDMI 4K HDR video-ingangen en twee HDMI 4K HDR video-uitgangen. De videoverwerking wordt aangevuld met een rijk scala aan audioingangen, waaronder: XLR, PC-USB (24-bits/192k), optisch (3), coaxiaal (3), RCA-analoog (3), iPod USB, apt-X Bluetooth, 7.1 meerkanaals ingang -en voor liefhebbers van het klassieke vinyl is er zelfs een Moving Magnet Phono ingang.

De instelfuncties bevinden zich op het HDMI-scherm en ook op het display aan de voorzijde, zodat het systeem eenvoudig kan worden geconfigureerd, zelfs als het apparaat op een andere locatie in een rack is geïnstalleerd.

## Specificaties

### 3D

Geschikt voor 3D

Ja

**AANSLUITINGEN**

12V trigger out	3	Aantal analoge lijningangen (RCA)	4
Aantal coaxiale ingangen	3	Aantal HDMI-ingangen	7
Aantal HDMI-uitgangen	2	Aantal optische ingangen	3
Aantal phono-ingangen	1	Aantal subwooferuitgangen	2
Aantal USB-poorten	2	Aantal XLR-ingangen (gebalanceerd)	2
HDMI Audio Return Channel (ARC)	ARC	Infraroodingang (IR)	1
Infrarooduitgang (IR)	2	Netwerkaansluiting	Nee
Pre-out	12.2	RS-232C	Ja
USB-aansluiting	Ja		

**ALGEMEEN**

Aantal audiokanalen	11.1	Type versterker	Voorversterker
---------------------	------	-----------------	----------------

**AUDIO**

D/A-omvormer	24-bit / 192 kHz	Surroundformaten	DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-X, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
--------------	------------------	------------------	---

**BEDIENING**

Afstandsbediening	Ja
-------------------	----

**CONNECTIVITEIT**

Bluetooth	Ja	Wi-Fi	Nee
-----------	----	-------	-----

**ENERGIEVERBRUIK**

Elektrisch verbruik	60	Elektrisch verbruik (stand-by)	0,5
---------------------	----	--------------------------------	-----

**FYSIEKE KENMERKEN**

Breedte	43,1	Diepte	34,8
---------	------	--------	------

Gewicht	8,8	Hoogte	14,4
Kleur	Zilver		

**GEBRUIKSGEMAK**

Automatische set-up	Dirac Live
---------------------	------------